

MOD. PLUS imprimante thermique



Code 829008

Très compacte et simple à installer. Réalisée en boîtier étanche à l'eau et à l'humidité; elle peut être installée sur mélangeuses traînées et automotrices. L'opération de remplacement papier s'effectue en ouvrant la portière frontale. L'imprimante est dotée d'un mécanisme d'impression à 40 colonnes sur papier thermique avec largeur 57,5 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Méthode d'impression	thermique
Colonnes	40
Type papier	thermique
Largeur papier	57,5 ± 0,5 mm
Dimensions rouleau	ø 50 mm (MAX)
Connexion	StarBus
Câble connexion	1 ou 3 mètres
Dimensions d'encombrement	180 x 180 x 120 mm
Température de travail	0°C ÷ 50°C

```
R 01 MELANGE1 TOT= 10.00 24/10/11 17:20
GRUPE 01 LAITIERE ANIM 0100 100%
GRUPE 02 TARIES ANIM 0050 100%
INGREDIENT THEORIQUE CHARGE
01 EAU 0150 0000
02 AVOINE 0300 0000
03 COTON 0450 0000
04 FARINE 0600 0000
GRUPE THEORIQUE DECHARGE
01 LAITIERE 1000 0000
02 TARIES 0500 0000
FIN OPERATION 24/10/11 17:20
DUREE TOTAL MELANGE 00:00
```

Exemple avec Mod. 1500