
MOD. PLUS

stampante termica



Codice 829008

Estremamente compatta e di semplice installazione. Realizzata in cassetta ermetica a prova d'acqua e d'umidità; trova applicazione su carri miscelatori trainati e semoventi. L'accesso all'operazione di cambio carta avviene dallo sportello frontale. È dotata di meccanismo di stampa a 40 colonne su carta termica di larghezza 57,5 mm.

CARATTERISTICHE

Metodo di stampa	<i>termico</i>
Colonne	<i>40</i>
Tipo carta	<i>termica</i>
Larghezza carta	<i>57,5 ± 0,5 mm</i>
Dimensioni rotolo	<i>∅ 50 mm (MAX)</i>
Collegamento	<i>StarBus</i>
Cavo collegamento lungh.	<i>1 o 3 metri</i>
Dimensioni d'ingombro	<i>180 x 180 x 120 mm</i>
Temperatura di esercizio	<i>0°C ÷ 50°C</i>

```

-----
R 01 CARRO 1 TOT= 10.00 24/10/11 17:24
GRUPPO 01 FRESCHE CAPI 0100 100%
GRUPPO 02 ASCIUTTE CAPI 0050 100%
INGREDIENTE TEORICO CARICATO
01 ACQUA 0150 0000
02 BIETOLE 0300 0000
03 COTONE 0450 0000
04 FARINA 0600 0000
GRUPPO TEORICO SCARICATO
01 FRESCHE 1000 0000
02 ASCIUTTE 0500 0000
FINE OPERAZIONE 24/10/11 17:24
DURATA TOTALF OPERAZIONE 00:00
  
```

Esempio con Mod. 1500