



# Farm Scale

## Indicateur de poids avec une seule alarme et séquence de chargement pour mélangeuses Unifeed Modèle 230



### Simple - Précis - Économique

L'indicateur mod. 230 naît de l'expérience de la société Perin Weighmaster qui est toujours prête à proposer solutions fiables et faciles à utiliser. L'opérateur peut décider si travailler avec pesées partielles, avec une seule alarme pour chargement/déchargement ou bien avec une séquence de 99 points d'alarme programmables pour le chargement/déchargement. Cette séquence est simple à préparer (à l'aide d'un bouton qui peut être tourné et pressé), en fait il n'y a pas de procédures de programmation complexes à effectuer. Pour ses aspects pratiques ce modèle peut être employé aussi bien sur les mélangeuses traînées que sur les automotrices. L'indicateur est équipé de tests automatiques et manuels qui indiquent le niveau tension batterie, le court-circuit sur l'alarme, les câbles ou capteurs endommagés.

### CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation 12/24 Volts 0,3 Amp
- LCD rétroéclairé avec 5 chiffres h 54 mm pour le poids et 2 chiffres h 14 mm pour les points de chargement et déchargement
- Température de fonctionnement: -20 / +40°C
- Boîtier: hermétique en ABS
- 99 points d'alarme programmables
- Annonceurs: total/net, tare, setup, program, alarm, execut, load, auto, step, kg/lb
- Pré-alarme et alarme pour chaque chargement/déchargement introduit
- Tare, calibration, division et test batterie par bouton
- Connecteurs type MIL pour alimentation et capteurs de poids
- Connecteur StarBUS (optionnel) pour travailler avec répéteur (par fil ainsi que par radio)
- Répéteurs de poids associables par câble starbus de différente longueur (1-3-6-9-15 mètres)
- LCD REM 54 numérique chiffres noirs h 54 mm
- LED REM 57 numérique chiffres rouges h 57 mm